



29 123 DC0 GROHTHERM SMARTCONTROL MISCELATORE TERMOSTATICO A 1 VIA




DESCRIZIONE PRODOTTO


- Colore: satinato super steel
- parte esterna per corpo incasso
- GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
- sistema di installazione GROHE FastFixation
- comando utenze tramite pulsante
SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata GROHE Water Saving a flusso pieno
- simboli utenze interscambiabili
- elemento termostatico GROHE TurboStat
- GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
- GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
- guarnizione di arresto e filtri
- senza set di premontaggio
- capacità di portata: uscita A = 34 l/min uscite B/C = 29 l/min



29 123 DC0 **GROHTHERM SMARTCONTROL MISCELATORE TERMOSTATICO A 1 VIA**



29 123 DC0 GROHTHERM SMARTCONTROL MISCELATORE TERMOSTATICO A 1 VIA



PARTI DI RICAMBIO , luglio 2018 – now

- 1: piastra di fissaggio (Ordine n. 48362000)
- 2: Manopola controllo temperatura (Ordine n. 49029DC0)
- 3: Rosetta (Ordine n. 49037DC0)
- 4: Pulsante di azionamento (Ordine n. 48361DC0)
- 5: Cartuccia (Ordine n. 48359000)
- 5.1: Millerighe Smartcontrol (Ordine n. 49088000)
- 6: Cartuccia termostatica compatta da 3/4" (Ordine n. 49028000)
- 7: Valvola di non ritorno (Ordine n. 49085000)
- 8: Guarnizione (Ordine n. 48360000)
- 9: Chiave a bussola (Ordine n. 49059000)*
- 10: Cartuccia termostatica 3/4" GROHE TurboStat (Ordine n. 49003000)*
- 11: Valvola di intercettazione (Ordine n. 1405300M)*
- 12: Set prolunga universale da 25 mm per miscelatore monocomando (Ordine n. 14048000)*

* Accessori speciali