



10 220 224 30 GROHTHERM 800 MISCELATORE TERMOSTATICO PER DOCCIA



DESCRIZIONE PRODOTTO

- Colore: nero opaco
- installazione a parete
- GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
- GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
- elemento termostatico GROHE TurboStat
- valvola di chiusura dell'acqua integrata
- manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50%
- vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
- attacco del flessibile da 1/2"
- raccordi ad S
- rosone metallico
- con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico

10 220 224 30 GROHTHERM 800 MISCELATORE TERMOSTATICO PER DOCCIA



PARTI DI RICAMBIO , febbraio 2023 – now

- 1: GRT 800 maniglia contr. temperatura (Ordine n. 479812430)
- 2: Anello di fissaggio (Ordine n. 47743000)
- 3: Cartuccia termostatica compatta da 1/2" (Ordine n. 47439000)
- 4: GRT 800 maniglia di chiusura (Ordine n. 479802430)
- 5: Testina in ceramica da 1/2" (Ordine n. 45346000)
- 5.1: O-ring Ø 18,2 x Ø 1,7 (Ordine n. 0392400M)
- 6: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)
- 7: Valvola di non ritorno (Ordine n. 471892430)
- 7.1: Filtro (Ordine n. 0726400M)
- 7.2: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)
- 7.3: O-Ring Ø17 x Ø2 (Ordine n. 0305500M)
- 8: Raccordo a S (Ordine n. 120752430)
- 8.1: Guarnizione (Ordine n. 0138600M)
- 8.2: Rosetta (Ordine n. 02210243M)
- 9: Prolunga 3/4", 20 mm (Ordine n. 0713000M)*
- 10: Chiave a bussola (Ordine n. 19332000)*
- 11: Chiave speciale (Ordine n. 19377000)*
- 12: Cartuccia termostatica 1/2" GROHE TurboStat (Ordine n. 47175000)*

* Accessori speciali