



## 20 614 SD0 ATRIO ICON 3D BATTERIA A 3 FORI PER LAVABO








## **DESCRIZIONE PRODOTTO**

- · Colore: acciaio inox spazzolato
- · bocca di erogazione per un flusso laminare dell'acqua
- indicatori rosso e blu sulle manopole per acqua calda e fredda
- · vitoni a dischi ceramici
- · flessibili di collegamento bocca-vitoni
- sporgenza 235 mm
- dati tecnici
- · pressione dinamica min 0,5 bar
- per pressioni dinamiche da 1 a 5 bar
- se la pressione statica è più di 5 bar, mettere il riduttore di pressione
- evitare importanti differenze di pressione tra acqua calda e fredda
- portata a 3 bar di pressione: circa 5 l/min.
- temperatura massima dell'acqua calda in igresso: 80°C
- temperatura raccomandata per ingresso acqua calda: 60° C



## 20 614 SD0 ATRIO ICON 3D BATTERIA A 3 FORI PER LAVABO



PARTI DI RICAMBIO, aprile 2020 – now

- 1: Testina in ceramica da 1/2" (Ordine n. 45882000)
- 1.1: O-ring Ø 18,2 x Ø 1,7 (Ordine n. 0392400M)
- 2: Testina in ceramica da 1/2" (Ordine n. 45883000)
- 2.1: O-ring Ø 18,2 x Ø 1,7 (Ordine n. 0392400M)
- 3: Flessibile (Ordine n. 45704000)
- 4: Ghiera 1/2" (Ordine n. 1290100M)
- 4.1: Guarnizione in fibra Ø 18,5 x Ø 12 x 2 (Ordine n. 0138900M)
- 5: Piletta di scarico clic clac (Ordine n. 65807000)
- 6: Fermo (Ordine n. 6554100M)
- 7: Ghiera 1/2" x 14,5 mm (Ordine n. 1290200M)\*
- \* Accessori speciali