

24 155 000 **GROHTHERM CUBE MISCELATORE TERMOSTATICO VASCA-DOCCIA A 2 VIE CON DEVIATORE**




DESCRIZIONE PRODOTTO

- Colore: cromo
- parte esterna per corpo incasso
- GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
- elemento termostatico GROHE TurboStat
- GROHE Long-Life, finitura resistente
- sistema di installazione GROHE FastFixation con fissaggi nascosti
- piastra in metallo regolabile fino a 6°
- serigrafia simboli manopola doccia e vasca
- GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
- GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
- GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati
- capacità di portata:uscite B = 27 l/min uscite C = 30 l/min






24 155 000 **GROHTHERM CUBE MISCELATORE TERMOSTATICO VASCA-DOCCIA A 2 VIE CON DEVIATORE**



bar	1	2	3	4	5	6
—	15.6	22.0	27.0	31.2	34.9	38.2
— l/min	15.6	22.0	27.0	31.2	34.9	38.2

24 155 000 **GROHTHERM CUBE MISCELATORE TERMOSTATICO VASCA-DOCCIA A 2 VIE CON DEVIATORE**



PARTI DI RICAMBIO , gennaio 2018 – giugno 2021

1: Manopola controllo temperatura (Ordine n. 49091000)

2: piastra di fissaggio (Ordine n. 49080000)

3: Rosetta (Ordine n. 49103000)

4: Manopola Aquadimmer (Ordine n. 49092000)

5: Aquadimmer (Ordine n. 49084000)

6: Cartuccia termostatica compatta da 3/4" (Ordine n. 49028000)

7: Valvola di non ritorno (Ordine n. 49085000)

8: Guarnizione (Ordine n. 48360000)

9: Cartuccia termostatica 3/4" GROHE TurboStat (Ordine n. 49003000)*

10: Chiave a bussola (Ordine n. 49059000)*

11: Valvola di intercettazione (Ordine n. 1405300M)*

12: Set prolunga universale da 25 mm per miscelatore termostatico con due m anopole (Ordine n. 14058000)*

* Accessori speciali