
29 119 000 **GROHTHERM SMARTCONTROL MISCELATORE TERMOSTATICO A 2 VIE**






DESCRIZIONE PRODOTTO


- Colore: cromo
- parte esterna per corpo incasso
- GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
- sistema di installazione GROHE FastFixation
- comando utenze tramite pulsante SmartControl:azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata GROHE Water Saving a flusso pieno
- simboli utenze interscambiabili
- elemento termostatico GROHE TurboStat
- GROHE ProGrip (superficie zigrinata per una facile presa)
- GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
- GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
- guarnizione di arresto e filtri
- le uscite possono essere attivate contemporaneamente
- senza set di premontaggio

- capacità di portata:uscita B = 24 l/min uscita C = 26 l/min uscita B+C = 29 l/min



bar	1	2	3	4	5	6
—	13.9	19.6	24.0	27.7	31.0	33.9
—	15.0	21.2	26.0	30.0	33.6	36.8
—	16.7	23.7	29.0	33.5	37.4	41.0
l/min						

29 119 000 **GROHTHERM SMARTCONTROL MISCELATORE TERMOSTATICO A 2 VIE**



PARTI DI RICAMBIO , gennaio 2020 – now

1: piastra di fissaggio (Ordine n. 48363000)

2: Manopola controllo temperatura (Ordine n. 49029000)

3: Rosetta (Ordine n. 49032000)

4: Pulsante di azionamento (Ordine n. 48361000)

5: Cartuccia (Ordine n. 48359000)

5.1: Millerighe Smartcontrol (Ordine n. 49088000)

6: Cartuccia termostatica compatta da 3/4" (Ordine n. 49028000)

7: dispositivo anti-riflusso (Ordine n. 47979000)

8: Guarnizione (Ordine n. 48360000)

9: Chiave a bussola (Ordine n. 49059000)*

10: Valvola di protezione antiriflusso (DIN-EN1717) (Ordine n. 14055000)*

11: Cartuccia termostatica 3/4" GROHE TurboStat (Ordine n. 49003000)*

12: Valvola di intercettazione (Ordine n. 1405300M)*

13: Set prolunga universale da 25 mm per miscelatore monocomando (Ordine n. 14048000)*

* Accessori speciali