
29 119 DL0 **GROHTHERM SMARTCONTROL MISCELATORE TERMOSTATICO A 2 VIE**






DESCRIZIONE PRODOTTO

- Colore: oro rosa spazzolato
- parte esterna per corpo incasso
- GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604
- sistema di installazione GROHE FastFixation
- comando utenze tramite pulsante SmartControl:azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata GROHE Water Saving a flusso pieno
- simboli utenze interscambiabili
- elemento termostatico GROHE TurboStat
- GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
- GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C / 46°C incluso
- guarnizione di arresto e filtri
- le uscite possono essere attivate contemporaneamente
- senza set di premontaggio


- capacità di portata:uscita B = 24 l/min uscita C = 26 l/min uscita B+C = 29 l/min



bar	1	2	3	4	5	6
—	13.9	19.6	24.0	27.7	31.0	33.9
—	15.0	21.2	26.0	30.0	33.6	36.8
—	16.7	23.7	29.0	33.5	37.4	41.0

l/min

29 119 DL0 **GROHTHERM SMARTCONTROL MISCELATORE TERMOSTATICO A 2 VIE**



bar	1	2	3	4	5	6
	13.9	19.6	24.0	27.7	31.0	33.9
	15.0	21.2	26.0	30.0	33.6	36.8
l/min	16.7	23.7	29.0	33.5	37.4	41.0