

34 567 000 **GROHTHERM 800 MISCELATORE TERMOSTATICO PER VASCA-DOCCIA**








DESCRIZIONE PRODOTTO


- Colore: cromo
- installazione a parete
- GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
- GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C
- elemento termostatico GROHE TurboStat
- valvola di chiusura dell'acqua integrata
- deviatore automatico
- manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50%
- vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
- attacco del flessibile da 1/2"
- raccordi ad S
- rosone metallico
- con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico

34 567 000 **GROHTHERM 800 MISCELATORE TERMOSTATICO PER VASCA-DOCCIA**



bar	1	2	3	4	5	6
	15.0	21.2	26.0	30.0	33.6	36.8
l/min	11.5	16.3	20.0	23.1	25.8	28.3

34 567 000 **GROHTHERM 800 MISCELATORE TERMOSTATICO PER VASCA-DOCCIA**



PARTI DI RICAMBIO , febbraio 2014 – now

1: Manopola controllo temperatura (Ordine n. 47981000)

2: Anello di fissaggio (Ordine n. 47743000)

3: Cartuccia termostatica compatta da 1/2" (Ordine n. 47439000)

4: Manopola di chiusura (Ordine n. 47980000)

5: Testina in ceramica da 1/2" (Ordine n. 45346000)

5.1: O-ring Ø 18,2 x Ø 1,7 (Ordine n. 0392400M)

6: Valvola di non ritorno (Ordine n. 47189000)

6.1: Filtro (Ordine n. 0726400M)

6.2: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)

6.3: O-Ring Ø17 x Ø2 (Ordine n. 0305500M)

7: Raccordo a S (Ordine n. 12075000)

7.1: Guarnizione (Ordine n. 0138600M)

7.2: Rosetta (Ordine n. 0221000M)

8: Mousseur (Ordine n. 13952000)

9: Manopola deviatore (Ordine n. 65648000)

10: Deviatore (Ordine n. 65655000)

11: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)

12: Prolunga 3/4", 20 mm (Ordine n. 0713000M)*

13: Chiave speciale (Ordine n. 19377000)*

14: Chiave a bussola (Ordine n. 19332000)*

15: Cartuccia termostatica 1/2" GROHE TurboStat (Ordine n. 47175000)*

* Accessori speciali