

34 694 MB0 ECTOS MISCELATORE TERMOSTATICO PER DOCCIA

DESCRIZIONE PRODOTTO

- installazione a parete
- elemento termostatico a cera
- valvola di chiusura dell'acqua integrata
- vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
- manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50%
- GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
- attacco del flessibile da 1/2"
- valvole di ritegno
- filtri
- sistema di installazione "easy-fix"

34 694 MB0 ECTOS MISCELATORE TERMOSTATICO PER DOCCIA

PARTI DI RICAMBIO , gennaio 1999 – now

- 1: Manopola (Ordine n. 47099MB0)
- 2: Ghiera graduata (Ordine n. 09655AV0)
- 3: Ghiera di arresto + dado di regolazione (Ordine n. 47102000)
- 3.1: Dado di regolazione (Ordine n. 06627000)
- 4: Termoelemento da 3/8" (Ordine n. 47349000)
- 4.1: O-Ring Ø15 x Ø2,5 (Ordine n. 0012300M)
- 4.2: O-Ring Ø16 x Ø1,25 (Ordine n. 0122500M)
- 5: Sede termostatico (Ordine n. 02406000)
- 6: Inserto a scatto (Ordine n. 47113000)
- 7: Manicotto (Ordine n. 09661AV0)
- 8: Arresto (Ordine n. 47116000)
- 9: Testina in ceramica da 1/2" (Ordine n. 45346000)
- 9.1: O-ring Ø 18,2 x Ø 1,7 (Ordine n. 0392400M)
- 10: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)
- 11: Valvola di non ritorno (Ordine n. 47507000)
- 12: Raccordo parete (Ordine n. 12088000)
- 12.1: Guarnizione Ø 45 x Ø 3 (Ordine n. 0044400M)
- 13: Set di fissaggio (Ordine n. 46381V00)
- 14: Chiave a bussola (Ordine n. 19070000)*

* Accessori speciali

No exploded view is available for this spare part list.