



38 522 000 **RAPID SL** **MODULO PER ORINATOIO**



DESCRIZIONE PRODOTTO

- flussometro da incasso
- altezza di installazione 1,20 m
- installazione a parete e pareti divisorie
- telaio in acciaio zincato autoportante
- per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
- raccordi regolabili in altezza
- regolazione semplice, possibilità di blocco
- materiali di fissaggio
- approvato TÜV
- curva di scarico Ø 50 mm
- set di raccordo di entrata
- viti di fissaggio M8/con perni di fissaggio per ceramiche
- flussometro da ½"
- pressione dinamiche 0,5 bar
- completo di rubinetto per lavastoviglie
- regolazione della portata
- bassa rumorosità (Il gruppo d'insonorizzazione secondo le Specifiche Tedesche)
- regolazione della portata a 2,0/4,0/6,0 l
- supporto di sciacquo impianto
- senza piastra di azionamento
- senza accessori per installazione a parete
- pre-regolato per orinatori Aller

**38 522 000 RAPID SL
MODULO PER ORINATOIO**



PARTI DI RICAMBIO , giugno 2003 – now

1: Set di fissaggio (Ordine n. 42757000)

2: Holder for outlet elbow (Ordine n. 42236000)

2.1: ATTACCO PASSANTE INSONORIZZATO X SCARICO (Ordine n. 42949000)

3: scarico a gomito (Ordine n. 42943000)

3.1: Holder for outlet elbow (Ordine n. 42236000)

4: lavaggio orinatoio (Ordine n. 42758000)

5: BULLONE (Ordine n. 43078000)

6: Set di fissaggio (Ordine n. 4307500M)

7: Set di fissaggio (Ordine n. 3855800M)*

* Accessori speciali