

## 38 528 20A RAPID SL MODULO PER VASO SOSPESO



### DESCRIZIONE PRODOTTO

- con cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l
- installazione a parete e pareti divisorie
- including WRAS approved filling valve
- telaio in acciaio zincato autoportante
- per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
- con raccordi fissi
- regolazione semplice, possibilità di blocco
- materiali di fissaggio
- approvato TÜV
- 2 perni di fissaggio del vaso
- distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm
- curva di scarico Ø 90 mm
- profondità regolabile
- riduzione Ø 90/110 mm
- set di raccordo di entrata e di uscita
- regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l.
- valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento: dual flush, start/stop e un solo sciacquo
- ingresso acqua da sinistra/destra o dal retro
- bassa rumorosità (1 gruppo d insonorizzazione)
- isolamento anticondensa
- raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento
- installazione senza attrezzi della dima di ispezione
- per installazione placche di comando verticale e orizzontale
- accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente
- dima di montaggio per placca di comando di piccole dimensioni 40 911 da ordinare separatamente

