

## 39 376 000 **RAPID SL MODULO PER ORINATOIO**



### DESCRIZIONE PRODOTTO

- con corpo incasso con sensore di temperatura per rilevazione presenza
- altezza di installazione 1,13 m e 1,30 m
- installazione a parete e pareti divisorie
- telaio in acciaio zincato autoportante
- per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso
- raccordi regolabili in altezza
- regolazione semplice, possibilità di blocco
- materiali di fissaggio
- approvato TÜV
- curva di scarico Ø 50 mm
- viti di fissaggio M8/con perni di fissaggio per ceramiche
- set di raccordo di entrata
- scatola incasso incluso set di entrata
- gruppo idraulico con rubinetto di chiusura incorporato e curva di sciacquo impianto
- set di installazione per sensore di temperatura elettronico 39 368 e 39 369 da ordinare separatamente
- accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente



## 39 376 000 **RAPID SL MODULO PER ORINATOIO**

**PARTI DI RICAMBIO** , maggio 2015 – now

1: scarico a gomito (Ordine n. 42943000)

1.1: Supporto (Ordine n. 42236000)

2: alimentazione (Ordine n. 42470000)

3: Set di fissaggio (Ordine n. 4307500M)

4: BULLONE (Ordine n. 43078000)

5: Guarnizione a labbro (Ordine n. 4387500M)

6: Set di fissaggio (Ordine n. 3855800M)

